

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG HÀNG HÓA

Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu “**Mua sắm, lắp đặt màn hình led và vách ốp hội trường phục vụ hoạt động chung của Trung tâm Y tế Thái Nguyên**” theo các tiêu chí cụ thể sau:

- 1. Danh mục hàng hóa:** Chi tiết tại phục lục đính kèm.
- 2. Hiệu lực báo giá:** 01 bản báo giá chi tiết các mặt hàng hóa có đóng dấu treo, giá trị trong thời hạn tối thiểu 30 ngày kể từ ngày gửi bản chào giá.
- 3. Hạn nộp báo giá:** Trước 14h30p, ngày 05 tháng 9 năm 2025 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Đ/c Phạm Minh Hoàng - Điện thoại: 02083 657 304 hoặc 0975.944.333.
- 4. Giá dịch vụ:** Bao gồm các loại thuế và tất cả các chi phí phát sinh khác có liên quan.

Trung tâm Y tế Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Hà Đức Trịnh



DANH MỤC KÈM THEO THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu “Mua sắm, lắp đặt màn hình led và vách ốp hội trường
phục vụ hoạt động chung của Trung tâm Y tế Thái Nguyên”
(Ngày 03/9/2025)

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Module LED P2.5 indoor Kích thước toàn bảng: 3840mm (W) x 2240mm (H) Kích thước hiển thị: 3840mm (W) x 2240mm (H) Tổng diện tích toàn màn hình: 8,6 m² Diện tích hiển thị: 8,6m² Độ phân giải: ≥1408 x 768 pixel Số lượng điểm ảnh: ≥1,081,344 điểm ảnh Mã hiệu: P2.5 trong nhà - đầy đủ màu sắc Khoảng cách điểm ảnh: ≥2.5mm Mật độ điểm ảnh/m²: 160.000 dots/m² Cấu tạo điểm ảnh: SMD 3in1 1R1G1B Chủng loại: SMD2020 để đồng , bóng đồng Kích thước module: ≥320mm*160mm*15mm Độ phân giải module: ≥128*64dots Chuẩn quét: ±32S scan Cường độ sáng: ≥500CD/m² Góc nhìn tốt nhất: H≥160°, V≥160° Khoảng cách xem tốt nhất: ≥2.5m Tuổi thọ: ≥100.000 giờ Tốc độ làm mới: ≥3840Hz Công suất tiêu thụ tối đa: ±689W/m² Công suất tiêu thụ trung bình: ±235 W/m² Điện áp đầu vào: ±5V Nhiệt độ hoạt động: -20°C~50°C Độ ẩm: ±10%~65%RH Tiêu chuẩn bảo vệ: ±IP31 Cân nặng: ±450g	M2	8,6	
2	Nguồn điện 5V40A Mã hiệu: A-200AF-5 5V40A 200W Điện áp đầu vào: ±200-240VAC, 47-63Hz Điện áp đầu ra: ±DC 5 V Dòng điện ra: 0 ~ 40A Công suất: ±200W Tối đa Nhiệt độ làm việc: -30 ~ + 60 °C Độ ẩm môi trường: 0 ~ 95% Tản nhiệt: lạnh Bảo vệ: Điện áp thấp, quá tải, ngắn mạch Thời gian bảo vệ: ±50ms, quá tải ±20ms Tiêu chuẩn an toàn: GB4943, UL60950-1, EN60950-1 Kích thước: ±190(W) × 84(H) × 30(D) Trọng lượng: ±0,35 kg			

3	Mã hiệu: DH7516 - S Khả năng quản lý (W*H): 512×512 dots @60Hz (IC PWM) Cổng RJ45: Ethernet 2.1Gbps x 2 Cổng HUB75E: ±16 Cổng Điện áp đầu vào: DC 3,8V – 5,5V Dòng điện định mức: ±0.5 A Công suất tiêu thụ định mức : ±2.5 W Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +70°C Độ ẩm hoạt động: 10% RH đến 90% RH, không ngưng tụ Kích thước: ±145.7 mm × 91.5 mm × 18.3 mm Trọng lượng tịnh: ±100.9g			
4	Mã hiệu: VC4 Phạm vi quản lý: ±2.6 triệu pixel Chiều rộng và chiều cao: ±3840 x 1920 pixel Cổng tín hiệu vào: 5 cổng (1x DVI, 1x HDMI 1.3, 1x VGA, 1x USB, 1x CVBS) Cổng tín hiệu ra: 4 cổng Ethernet Gigabit Cổng kết nối điều khiển: Cổng RS232 kết nối với điều kiện trung tâm và 1USB Độ phân giải : ±1920×1080@60Hz Điện áp đầu vào: DC 12V 2A Nhiệt độ hoạt động: -20°C~60°C Đầu cấp nguồn điện : AC 100V ~ 240V 50/60 HZ Công suất tiêu thụ: ±12W Trọng lượng: ±2,82kg			
5	Loại thép hộp: Thép hộp mạ kẽm Quy cách: 50x25x1.2mm; 40x40x1.2mm; Trọng lượng: ±8.15kg/ cây Độ dài: ±6000mm	Bộ	1	
6	Vách gỗ nhựa khung thép Tấm phẳng kích thước 400mm x dài theo yêu cầu Tấm lam sóng kích thước: 200x3000x15mm Độ dày: ±12mm Chất liệu: Nhựa tổng hợp	Gói	1	
7	Vật liệu phụ: cáp lan, cáp tín hiệu, cáp nguồn, dây điện, attomat, tủ điện.	Gói	1	
8	Setup vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, phát sinh....	M2	8,6	